kidzi

Детское удерживающее устройство

AXIO FLEX 360 i-SIZE

40–150 см



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

1. Предупреждения 3

2. Элементы автокресла 5

3. Использование автокресла в автомобиле 6

4. Положение лицом против хода движения, 40–105 см, положение лицом по ходу движения, 76–105 см (≤ 19 кг) 7

4.1. Установка 7

4.2. Использование функции бокового смещения 10

4.3. Фиксация ребенка 11

4.4. Регулировка положения автокресла лицом против хода движения и лицом по ходу движения 13

4.5. Регулировка положения наклона автокресла 14

5. Положение лицом по ходу движения, 100–150 см 15

5.1. Хранение опорной ноги 15

5.2. Скрытие пятиточечной системы ремней безопасности 16

5.3. Фиксация ребенка штатным ремнем безопасности автомобиля 17

5.4. Фиксация детского автокресла с помощью штатного ремня безопасности и ISOFIX 19

6. Снятие креплений ISOFIX с сиденья автомобиля 21

7. Снятие и установка чехла 21

7.1. Снятие чехла 21

7.2. Установка чехла 22

8. Установка и снятие элементов боковой защиты 22

9. Чистка и уход 23

10. Примечание 23

11. Меры предосторожности при утилизации 24

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


1. Данное детское автокресло предназначено для детей ростом от 4О до 1О5 см и весом до 19 кг. Также автокресло может использоваться в качестве детского удерживающего устройства для детей ростом от 1ОО до 15О см.
2. Найдите инструкцию по эксплуатации в кармане для хранения инструкции (21) и внимательно ознакомьтесь с ее содержанием.
3. Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Неправильная установка может привести к серьезным травмам ребенка. Производитель не несет ответственности за последствия, вызванные неправильной установкой или несоблюдением требований данной инструкции.
4. Не используйте автокресло без чехла. Запрещается заменять оригинальный чехол чехлом, не рекомендованным производителем, поскольку чехол является неотъемлемой частью системы безопасности автокресла.
5. Во избежание перегрева не оставляйте автокресло под прямыми солнечными лучами без защитного чехла, так как его поверхности могут стать слишком горячими для кожи ребенка.
6. Не устанавливайте детское автокресло на сиденье автомобиля, оборудованное активной фронтальной подушкой безопасности.
7. Если автокресло подверглось значительным нагрузкам в результате дорожно-транспортного происшествия, его необходимо заменить.
8. Убедитесь, что все пассажиры автомобиля пристегнуты ремнями безопасности, а багаж и другие предметы в салоне надежно закреплены. В случае аварии незакрепленные предметы могут причинить травмы ребенку.
9. Замок ремней безопасности не должен находиться в промежуточном положении. Перед каждой поездкой обязательно проверяйте, что автокресло надежно зафиксировано, чтобы при необходимости ребенка можно было быстро извлечь из автокресла.
1О. Не вносите никаких изменений в систему ремней безопасности автокресла, так как это может существенно повлиять на безопасность и функциональность изделия.
11. Любые изменения или дополнения конструкции автокресла без одобрения уполномоченного органа по сертификации запрещены и могут представлять опасность. Также опасно не соблюдать инструкции по установке и эксплуатации, предоставленные производителем автокресла.
12. Не допускайте контакта автокресла с агрессивными или коррозионно-активными веществами.

13. Никогда не оставляйте ребенка в автокресле без присмотра.
14. Автокресло должно быть надежно закреплено в автомобиле даже в том случае, если ребенок в нем не находится.
15. Настоятельно не рекомендуется использовать подержанные автокресла.
16. Очень важно, чтобы поясная часть ремня безопасности проходила низко и надежно фиксировала область таза ребенка.
17. Все ремни, фиксирующие детское удерживающее устройство в автомобиле, должны быть надежно натянуты. Опорная нога должна плотно прилегать к полу автомобиля. Ремни, удерживающие ребенка, должны быть отрегулированы в соответствии с его телосложением и не должны быть перекручены.
18. Не используйте какие-либо точки опоры, кроме тех, которые описаны в инструкции и обозначены на детском автокресле.
19. Не используйте автокресло в положении лицом по ходу движения, если рост ребенка менее 76 см.
20. Храните инструкцию по эксплуатации на протяжении всего срока службы автокресла и бережно обращайтесь с ней.
21. Жесткие элементы конструкции и пластиковые детали автокресла должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы при ежедневном использовании автомобиля они не могли быть зажаты подвижным сиденьем или дверью автомобиля.
22. Любой багаж или другие предметы, которые могут причинить травмы в случае столкновения, должны быть надежно закреплены.
23. При возникновении вопросов, связанных с использованием или установкой автокресла, обращайтесь к производителю или продавцу.
24. Перед установкой автокресла ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля, предоставленным его производителем.
25. Положение поворота на 90° предназначено исключительно для удобства посадки и высадки ребенка. Во время движения автокресло должно быть установлено только в положении лицом против хода движения или лицом по ходу движения, даже если в автокресле нет ребенка.
26. Всегда храните инструкцию по эксплуатации в специальном кармане детского удерживающего устройства для дальнейшего использования.
27. При использовании в одном из предусмотренных положений данное детское удерживающее устройство может не подходить для всех одобренных транспортных средств.

ВАЖНО! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АВТОКРЕСЛО В ПОЛОЖЕНИИ ЛИЦОМ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВОЗРАСТ РЕБЕНКА НЕ ПРЕВЫСИТ 15 МЕСЯЦЕВ (см. инструкцию).

---

2. ЭЛЕМЕНТЫ АВТОКРЕСЛА




1. Подголовник
2. Ручка регулировки подголовника
3. Направляющая плечевого ремня безопасности
4. Плечевая накладка
5. Вкладыш для новорожденных (40–75 см)
6. Плечевой ремень
7. Замок ремней безопасности
8. Накладка замка ремней безопасности
9. Кнопка регулировки ремней безопасности
10. Регулировочный ремень
11. Ручка регулировки наклона и поворота
12. Направляющая поясного ремня безопасности
13. Опорная нога
14. Крышка опорной ноги
15. Индикатор правильного положения крышки опорной ноги
16. Кнопка блокировки креплений ISOFIX
17. Кнопка разблокировки креплений ISOFIX
18. Крепления ISOFIX
19. Направляющие ISOFIX
20. Фиксатор для чехла
21. Карман для хранения инструкции по эксплуатации
22. Индикатор правильной установки опорной ноги
23. Кнопка регулировки опорной ноги
24. Отсек для хранения опорной ноги

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ

ОПАСНО! Не используйте детское автокресло на пассажирском сиденье, оборудованном активной фронтальной подушкой безопасности. Срабатывание подушки безопасности может привести к смерти или серьезным травмам ребенка.

Для обеспечения надлежащей защиты ребенка внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.




Правильно / подходит

Неправильно / не подходит

1 Плечевая часть ремня безопасности автомобиля

2 Поясная часть ремня безопасности автомобиля




?1 Детское автокресло не следует устанавливать на переднем пассажирском сиденье, оборудованном активной фронтальной подушкой безопасности.

?2 Детское автокресло допускается использовать только на сиденьях, оборудованных как плечевой, так и поясной частью ремня безопасности автомобиля.

Крепления ISOFIX в автомобиле

Перед использованием системы ISOFIX убедитесь, что автомобиль оборудован точками крепления ISOFIX. Устанавливайте детское автокресло только в том случае, если точки крепления автомобиля совместимы с креплениями ISOFIX детского автокресла.



○ Точки крепления ISOFIX, расположенные между спинкой и подушкой сиденья автомобиля



Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля, чтобы убедиться, что сиденья автомобиля оборудованы точками крепления ISOFIX, а также проверить, соответствует ли рекомендуемый тип ISOFIX размерной категории ISOFIX данного автокресла.


4. ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦОМ ПРОТИВ ХОДА ДВИЖЕНИЯ, 40–105 СМ, ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦОМ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ, 76–105 СМ (≤ 19 КГ)

Крепления ISOFIX и опорная нога используются для фиксации автокресла.


4.1. Установка

4.1.1. Разложение опорной ноги

Разложите опорную ногу (13) от основания и поверните ее на 90° до характерного щелчка. Когда индикатор крышки опорной ноги (15) загорится зеленым цветом, крышка опорной ноги (14) будет находиться в правильном положении. При необходимости данную операцию можно выполнить, перевернув автокресло.



4.1.2. Установка ISOFIX




1. Если автомобиль не оборудован направляющими ISOFIX (19) в стандартной комплектации, установите две направляющие ISOFIX на точки крепления ISOFIX (J), расположив их открытой стороной вверх.

ВАЖНО!

Точки крепления ISOFIX (J) расположены между подушкой и спинкой сиденья автомобиля.

2. Одновременно нажмите кнопку блокировки креплений ISOFIX (16) и кнопку разблокировки креплений ISOFIX (17), затем убедитесь, что крепления ISOFIX (18) полностью выдвинуты.
3. Вставьте крепления ISOFIX (18) в точки крепления ISOFIX (J) до характерного щелчка. Убедитесь, что индикаторы фиксации с обеих сторон полностью загорелись зеленым цветом.
4. Сдвиньте автокресло по направлению к спинке сиденья автомобиля до упора.
5. Слегка покачайте основание автокресла, чтобы убедиться, что крепления ISOFIX (18) надежно зафиксированы.





СОВЕТ


Перед установкой автокресла убедитесь, что левое и правое крепления ISOFIX находятся на одном уровне.

ВАЖНО! Регулировку положения креплений ISOFIX можно выполнять только после того, как индикаторы фиксации с обеих сторон загорятся зеленым цветом.

4.1.3. Установка опорной ноги

Нажмите кнопку регулировки опорной ноги (23) и выдвигайте опорную ногу (13) вниз до тех пор, пока она не упрется в пол автомобиля.

Установка считается завершенной, когда индикатор правильной установки опорной ноги (22) загорится зеленым цветом.



ВАЖНО!

1. Когда опорная нога (13) правильно установлена и касается пола автомобиля, индикатор правильной установки опорной ноги (22) полностью загорается зеленым цветом.
2. Положение лицом против хода движения: 40–105 см. Положение лицом по ходу движения: 76–105 см.



4.1.4. Поворот автокресла на 90°

Потяните ручку регулировки наклона и поворота (11), затем поверните автокресло на 90°.


СОВЕТ

Положение поворота на 90° предназначено исключительно для удобства посадки и высадки ребенка. Во время движения запрещается устанавливать автокресло в любое положение, отличное от положения лицом против хода движения или лицом по ходу движения, даже если в автокресле нет ребенка.



4.2. Использование функции бокового смещения

1. Перед использованием функции бокового смещения убедитесь, что крепления ISOFIX (18) надежно зафиксированы.
2. Потяните ручку регулировки наклона и поворота (11) в сторону двери автомобиля и поверните автокресло примерно на 90°.
3. Потяните автокресло в направлении двери автомобиля. Это облегчит посадку ребенка и его фиксацию в кресле.
4. После того как ребенок будет надежно зафиксирован, задвиньте автокресло обратно и поверните его в требуемое положение. (Подробную информацию см. в разделе 4.4.)



СОВЕТ

1. Перед использованием функции бокового смещения убедитесь, что крепления ISOFIX надежно зафиксированы.
2. После завершения регулировки бокового смещения слегка переместите автокресло вперед, назад, влево и вправо, чтобы убедиться, что механизм надежно зафиксирован.
3. Во время использования функции бокового смещения следите за тем, чтобы не прищемить руки.
4. Не используйте функцию бокового смещения во время движения автомобиля.
5. Функция бокового смещения не предназначена для детей ростом более 105 см.


4.3. Фиксация ребенка



4.3.1. Ослабление плечевых ремней

Нажмите кнопку регулировки ремней (O9), расположенную на основании автокресла, и удерживайте ее одной рукой. Другой рукой возьмитесь за оба плечевых ремня (O6) (не тяните за плечевые накладки (O4)) и потяните ремни на себя, отводя их от спинки автокресла.

4.3.2. Расстегивание пятиточечной системы ремней безопасности



СОВЕТ

Нажмите красную кнопку A, чтобы открыть замок.

4.3.3. Использование вкладыша для новорожденных

Вкладыш для новорожденных (O5) предназначен для детей ростом до 75 см.




СОВЕТ

Вкладыш для новорожденных обеспечивает более высокий уровень безопасности и повышает комфорт ребенка.

4.3.4. Фиксация ребенка

1. Посадите ребенка в автокресло и убедитесь, что плечевые ремни (O6) и плечевые накладки (O4) правильно расположены на плечах ребенка, а ноги ребенка находятся по обе стороны от накладки на замок (O8).




ВАЖНО! Если плечевые накладки (O4) или накладка на замок (O8) отсутствуют, использование детского автокресла запрещено.

ВАЖНО! Отрегулируйте высоту подголовника (O2) таким образом, чтобы между плечами ребенка и подголовником оставалось расстояние примерно в два пальца.

2. Соедините правый и левый язычки замка B и вставьте их в замок (O7). После характерного щелчка замок считается надежно зафиксированным. Потяните за регулировочный ремень (1O), чтобы подтянуть плечевые ремни. Отрегулируйте длину ремней таким образом, чтобы обеспечить ребенку максимальный комфорт (информацию о регулировке плечевых ремней см. в разделе 4.3.1).





4.3.5. Затягивание пятиточечной системы ремней безопасности



Возьмитесь за регулировочный ремень (10) и плавно потяните его вперед. Когда между плечевой накладкой (04) и телом ребенка свободно помещаются два пальца взрослого человека, натяжение плечевых ремней считается оптимальным.

4.4. Регулировка положения автокресла лицом против хода движения и лицом по ходу движения

Потяните ручку регулировки наклона и поворота (11), чтобы повернуть автокресло в положение лицом против хода движения или лицом по ходу движения.

Против хода движения
(40–105 см)





По ходу движения
(76–105 см)




ВАЖНО! При установке автокресла как лицом против хода движения, так и лицом по ходу движения, поверните автокресло до характерного щелчка **«CLICK»**, затем слегка покачайте его, чтобы убедиться в надежной фиксации.

ВАЖНО! Даже если ребенок не находится в автокресле, оно всегда должно быть зафиксировано в одном из рабочих положений: лицом против хода движения или лицом по ходу движения.

4.5. Регулировка положения наклона автокресла

Потяните ручку регулировки наклона и поворота (11), чтобы установить автокресло в наиболее подходящее положение. Автокресло имеет 3 положения наклона (положения 1, 2 и 3).

При установке автокресла лицом по ходу движения положения наклона 1 и 3 могут быть недоступны в некоторых автомобилях. Эти положения доступны только при установке автокресла лицом против хода движения.



ВАЖНО!

1. После регулировки угла наклона слегка покачайте автокресло вперед и назад, чтобы убедиться, что оно надежно зафиксировано в выбранном положении.
2. Во время регулировки наклона следите за тем, чтобы не прищемить руки.

ВАЖНО!


1. Проверьте правильность установки опорной ноги, пятиточечной системы ремней безопасности и креплений ISOFIX. Убедитесь, что ребенок и автокресло надежно зафиксированы.
2. Убедитесь, что пятиточечные ремни безопасности не перекручены и надежно удерживают ребенка.
3. Для облегчения установки используйте направляющие ISOFIX (19).
4. Не устанавливайте автокресло лицом против хода движения на сиденье автомобиля, оборудованное активной фронтальной подушкой безопасности.
5. Не используйте положение лицом по ходу движения, пока возраст ребенка не превысит 15 месяцев.


5. ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦОМ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ, 100–150 СМ

Крепления ISOFIX + трехточечный ремень безопасности автомобиля (использование креплений ISOFIX не является обязательным).

5.1. Хранение опорной ноги


1. Нажмите кнопку регулировки опорной ноги (23), чтобы полностью задвинуть опорную ногу в самое короткое положение.
2. Переверните автокресло и сложите опорную ногу (13) в направлении основания. Нажмите на крышку опорной ноги (14), чтобы убрать опорную ногу внутрь основания.
3. Продолжайте складывать опорную ногу (13), пока она полностью не войдет в отсек для хранения опорной ноги.







5.2. Скрытие пятиточечной системы ремней безопасности

1. Ослабьте пятиточечную систему ремней безопасности.
2. Нажмите красную кнопку на замке (O7), чтобы расстегнуть замок.
3. Извлеките вкладыш для новорожденных (O5) и накладку на замок (O8).










СОВЕТ

Перед тем как убрать пятиточечную систему ремней безопасности, сначала снимите вкладыш для новорожденных, а затем уберите ремни безопасности.






4. Снимите плечевые накладки (O4) с автокресла.





5. Расстегните застежки E с обеих сторон тканевого чехла.
6. Уберите язычки замка в отверстия H с обеих сторон.



7. Извлеките замок ремней безопасности (O7) из отверстия в чехле и уберите его в отсек G.

СОВЕТ

Убедитесь, что после скрытия пятиточечной системы ремней безопасности язычки замка и сам замок не соприкасаются с ребенком.


8. Застегните застежки E с обеих сторон тканевого чехла.

5.3. Фиксация ребенка штатным ремнем безопасности автомобиля

5.3.1. Регулировка подголовника

Подъем: Потяните ручку регулировки подголовника (O2) вверх.

Опускание: Нажмите ручку регулировки подголовника (O2) вниз.




ВАЖНО!

Отрегулируйте подголовник таким образом, чтобы плечевой ремень проходил на уровне плеч ребенка или немного выше.

5.3.2. Регулировка положения наклона автокресла

Потяните ручку регулировки наклона и поворота (11), чтобы установить автокресло в наиболее подходящее положение.

Автокресло имеет 3 положения наклона (положения 1, 2 и 3).




ВАЖНО!

1. После регулировки угла наклона слегка покачайте автокресло вперед и назад, чтобы убедиться, что оно надежно зафиксировано в выбранном положении.
2. Во время регулировки наклона следите за тем, чтобы не прищемить руки.
3. При использовании положения наклона 3 в положении лицом по ходу движения детское автокресло может подходить не для всех одобренных транспортных средств.


5.3.3. Фиксация ребенка штатным ремнем безопасности автомобиля

1. Установите детское автокресло на сиденье автомобиля.
2. Посадите ребенка в автокресло.
3. Проведите диагональную часть штатного ремня безопасности автомобиля S через направляющую плечевого ремня (O3) и расположите ремень на плече ребенка.
4. Проведите поясную часть штатного ремня безопасности автомобиля T через направляющую поясного ремня (12), убедившись, что ремень проходит низко по тазовой области ребенка.
5. Проведите обе части ремня безопасности через направляющую поясного ремня (12) с противоположной стороны основания сиденья и вставьте язычок ремня в замок автомобиля.



СОВЕТ

1. Проверьте правильность фиксации штатного ремня безопасности автомобиля и убедитесь, что ребенок и автокресло надежно закреплены.
2. Убедитесь, что штатный ремень безопасности автомобиля не перекручен.
3. Автокресло должно быть расположено как можно ближе к спинке сиденья автомобиля.



5.4. Фиксация детского автокресла с помощью штатного ремня безопасности и ISOFIX

5.4.1. Установка ISOFIX


Зафиксируйте крепления ISOFIX в автомобиле (см. раздел 4.1.2).



5.4.2. Фиксация ребенка штатным ремнем безопасности автомобиля

Регулировка положения наклона автокресла (см. раздел 5.3.2).

1. Посадите ребенка в автокресло.
2. Проведите диагональную часть штатного ремня безопасности автомобиля S через направляющую плечевого ремня (O3) и расположите ремень на плече ребенка.
3. Проведите поясную часть штатного ремня безопасности автомобиля T через направляющую поясного ремня (12), убедившись, что ремень проходит низко по тазовой области ребенка.



4. Проведите обе части ремня безопасности через направляющую поясного ремня (12) с противоположной стороны основания сиденья и вставьте язычок ремня в замок автомобиля.


СОВЕТ


1. Проверьте правильность фиксации штатного ремня безопасности автомобиля и убедитесь, что ребенок и автокресло надежно закреплены.
2. Убедитесь, что штатный ремень безопасности автомобиля не перекручен.
3. Автокресло должно быть расположено как можно ближе к спинке сиденья автомобиля.
4. Проверьте правильность фиксации креплений ISOFIX и штатного ремня безопасности автомобиля. Убедитесь, что ребенок и автокресло надежно закреплены.
5. Для облегчения установки используйте направляющие ISOFIX (19).



6. СНЯТИЕ КРЕПЛЕНИЙ ISOFIX С СИДЕНЬЯ АВТОМОБИЛЯ

Одновременно нажмите кнопку дополнительной разблокировки ISOFIX (16) и кнопку освобождения ISOFIX (17), чтобы отсоединить крепления ISOFIX (18) от точек крепления в автомобиле.






7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЧЕХЛА


7.1. Снятие чехла

1. Ослабьте плечевые ремни (см. раздел 4.3.1).
2. Нажмите красную кнопку A на замке ремней безопасности, чтобы расстегнуть замок (O7).
3. Извлеките внутренний вкладыш (O5), накладки на плечевые ремни (O4) и накладку на замок ремней (11).
4. Снимите чехол подголовника и чехол сиденья с корпуса автокресла.



7.2. Установка чехла





1. Установите подголовник в самое верхнее положение.
2. Аккуратно наденьте чехол подголовника и чехол сиденья.
3. Установите внутренний вкладыш (O5), накладки на плечевые ремни (O4) и накладку на замок ремней (O8).

СОВЕТ

Используйте фиксатор для чехла (2O), чтобы облегчить установку тканевого чехла.

8. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БОКОВОЙ ЗАЩИТЫ

Боковой элемент защиты SSP







Установка элемента SSP

Вставьте элемент SSP сверху вниз в направляющую боковой защиты до полной фиксации.

Снятие элемента SSP

Сдвиньте элемент SSP вверх, после чего снимите его.

ВНИМАНИЕ

Установка элемента SSP возможна не на всех автомобилях.

ВНИМАНИЕ

1. В случае бокового удара элемент боковой защиты SSP помогает снизить силу воздействия на ребенка.
2. Элемент боковой защиты SSP следует устанавливать со стороны автокресла, расположенной ближе к двери автомобиля.
3. Перед использованием автокресла рекомендуется установить элемент боковой защиты SSP.

9. ЧИСТКА И УХОД

Важное примечание

Тканевый чехол является важной частью детского автокресла и обеспечивает его безопасное использование. Не используйте автокресло без тканевого чехла и не заменяйте оригинальный чехол чехлом другого типа. Это может быть опасно для ребенка, поскольку использование неоригинального чехла может снизить уровень защиты автокресла.

Инструкции по уходу

Тканевый чехол можно снимать и стирать при температуре 30 °C. Сушить только естественным способом.

Для очистки пластиковых деталей используйте мыльный раствор и влажную ткань. Не применяйте агрессивные чистящие средства (например, растворители).

Ремни безопасности можно очищать мягким мыльным раствором.



Машинная стирка при температуре до 30 °C



Не отбеливать



Не сушить в сушильной машине



Не гладить



Не подвергать химической чистке

10. ПРИМЕЧАНИЕ

Данное детское удерживающее устройство является усовершенствованной системой удержания детей стандарта i-Size. Оно одобрено в соответствии с требованиями Европейского стандарта ECE R 129 для использования на сиденьях транспортных средств, совместимых со стандартом i-Size, как указано производителем автомобиля в руководстве по эксплуатации. В случае возникновения вопросов обратитесь к производителю детского удерживающего устройства или официальному продавцу. Использование допускается только в транспортных средствах, оснащенных трехточечными ремнями безопасности, соответствующими требованиям Европейского стандарта ECE № 16 или другим эквивалентным стандартам.

11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ

- Соблюдайте действующие национальные требования по обращению с отходами.
- Если автокресло участвовало в дорожно-транспортном происшествии, перед утилизацией пометьте изделие как непригодное для дальнейшего использования, сделав соответствующую отметку на видимом месте изделия.

Гарантийный талон

На детские удерживающие устройства предоставляется гарантия в соответствии с гарантийной политикой на отсутствие брака при изготовлении или дефектов материалов:

- корпус кресла, включая подвижные механизмы регулировки подголовника и (или) угла наклона спинки, крепления системы ISOFIX, а также система пятиточечного ремня безопасности — 6 месяцев.

В случае возникновения неполадок в течение гарантийного срока обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр.

Детское удерживающее устройство AXIO FLEX 360 i-SIZE .....

Цвет ..... **Дата покупки** .....

☐ Я проверил комплектность товара и удостоверился, что товар передан мне в полном комплекте, все функции действуют

☐ Я получил достаточную информацию об изделии и принял к сведению указания по его эксплуатации

☐ Я ознакомлен с условиями гарантийного обслуживания (Гарантийной политикой)

Подпись покупателя

.....

Наименование продавца

.....

Штамп продавца / подпись

.....

Форма обратной связи по вопросам сервисного обслуживания

edmgroup.ru/contacts/

Случаи, на которые не распространяется гарантия

- нарушение требований и указаний по эксплуатации и техническому обслуживанию товара;
- эксплуатация товара для целей, не предусмотренных его функциональным назначением, в том числе с превышением разрешенной нагрузки;
- переоборудование или внесение изменений в конструкцию, а также проведение самостоятельного ремонта товара и (или) использование неоригинальных комплектующих;
- наличие признаков разрушающего воздействия и (или) механических повреждений;
- неправильная установка и сборка;
- нарушения вследствие механических, химических и других внешних воздействий, включая проникновение инородных предметов, насекомых, домашних животных и продуктов их жизнедеятельности;
- повреждение или разрушение в результате транспортировки и (или) нарушений условий хранения;
- повреждения, нанесенные покупателем либо третьими лицами (разломы, вмятины, деформации и т. п.);
- любые повреждения, деформации, разрывы текстильных элементов и материалов товара, включая капоры, накидки, ремни безопасности.

Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, узлов, комплектующих, естественное старение, обесцвечивание, выгорание и разрушение покрытия деталей, лакокрасочного покрытия, резиновых деталей, текстильных элементов, ремней, фурнитуры, пластмассовых деталей крепежной фурнитуры в результате воздействия окружающей среды и использования товара по назначению; воздействие каких-либо внешних факторов (атмосферных осадков, стихийных бедствий, промышленных выбросов, антигололедных реагентов, металлических частиц, камней, песка и т. д.).

Шумы (скрипы, вибрация и т. п.), возникающие при эксплуатации товара, движении, работе узлов, механизмов и т. п., не являются недостатком в случае, если не будет установлено несоответствие товара обязательным требованиям, предусмотренным законом, подзаконным актом, техническим регламентом, техническими условиями, ГОСТу.

Не является недостатком проявление свойств товара, которые основаны на субъективном восприятии покупателем (плавность работы узлов и механизмов, степень прилагаемых для эксплуатации усилий, удобство и комфорт для покупателя, ребенка и т. п.).

kidzi

kidzibaby.ru